

Bande intumescente pour les boîtes électriques standards et de dérivation

DESCRIPTION

AF JUNCTION BOX est une bande intumescente en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les boîtes électriques de dérivation encastrées dans les murs flexibles en plaques de plâtre ou en silicate de calcium.

En cas d'incendie, **AF JUNCTION BOX** se dilate jusqu'à ce que le compartiment volumétrique occupé par la boîte électrique soit entièrement saturé.

TAILLES DISPONIBLES

AF JUNCTION BOX est disponible pour les boîtes de dérivation mesurant maximum 392x150x75 mm

MODE D'APPLICATION

1. Retirer le couvercle de la boîte électrique de dérivation
2. Insérer une bande intumescente tout au fond de la boîte de dérivation et veiller à ce qu'elle adhère aux parois latérales et arrière du mur (il est possible de faire un trou afin d'insérer des câbles électriques)
3. Fermer le couvercle de la boîte électrique de dérivation

AVERTISSEMENTS

Produit à usage professionnel. L'utilisation de gants durant l'installation du matériel est toujours recommandée.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Éléments préalablement coupés et emballés dans des boîtes en cartons. Chaque boîte contient 50 pièces. Il n'existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est conservé selon les conditions normales d'entreposage.

PRÉCISIONS

Fourniture et installation des bandes intumescentes **AF JUNCTION BOX**. Lesdites bandes contiennent le matériel intumescent Firefill 100. **AF JUNCTION BOX** sont coupées selon la taille de la boîte électrique (jusqu'à 392x152x75 mm). Ces dernières sont en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les boîtes électriques de dérivation encastrées dans les murs.

CERTIFICATIONS

Classe EI 120 - EN 1366-3 - Mur en plaques de plâtre

AF JUNCTION BOX



DESCRIPTION

AF E-BOX est une bande intumescente en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les boîtes électriques standards encastrées dans les murs flexibles en plaques de plâtre ou en silicate de calcium. Elle est composée d'un élément intumescent; hautement thermo-expansif et résistant au feu.

MODE D'APPLICATION

Le mode d'application de la bande **AF E-BOX** est analogue à celui de la bande **AF JUNCTION BOX**.

TAILLES DISPONIBLES

AF E-BOX 503 pour les boîtes de type 503 (50 pièces/boîte)

AF E-BOX 504 pour les boîtes de type 504 (50 pièces/boîte)

AVERTISSEMENTS

Produit à usage professionnel. L'utilisation de gants durant l'installation du matériel est toujours recommandée.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Éléments préalablement coupés et emballés dans des boîtes en cartons. Chaque boîte contient 50 pièces. Il n'existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est conservé selon les conditions normales d'entreposage.

PRÉCISIONS

Fourniture et installation des bandes intumescentes **AF E-BOX**. Elles contiennent le matériel intumescent Firefill 50. Lesdites bandes sont en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les boîtes électriques standards 503 et 504.

CERTIFICATIONS

Classe EI 120 - EN 1366-3 - Mur en plaques de plâtre

AF E-BOX

